

Grattis till din nya balkonginglasning!



Nu kan du äntligen njuta av din balkong året runt, oavsett väder. Vi på Alnova är glada att vara en del av din hemuppgradering och finns alltid här om du har frågor eller behöver vår hjälp.

Ta del av våra tips för att nyttja din inglasade balkong på bästa sätt:

- Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti för att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Inglasningen är dränerad för att leda bort inkommande vatten. Vid blåst och regn kan dessa dräneringshål släppa in vatten som leds ut efter regnväddret beroende på balkongplattans fall. Tänk på detta när du väljer möbler och utrustning för din balkong.
- Våra ramfria inglasningar har en luftspalt mellan glasen på ca 2-4 mm. Om du vill ha en något tätare inglasning, kan du köpa till vintertättningslist i plast som tillval och installera på egen hand. Oavsett vilken modell eller fabrikat du väljer för din inglasning, kan vissa ljud uppstå vid måttlig till kraftig vind.
- Tänk på brandsäkerhet och barnsäkerhet när du inreder din balkong. Undvik därför att placera för mycket fast inredning på balkongen.
- Om du önskar solskydd till din balkonginglasning, erbjuder vi på Alnova Balkongsystem måttanpassade plisségardiner som ett tillval.
- Om du vill använda blomlådor på balkongen, ska dessa i samråd med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcket, välj en låda som är tillverkad av gummibeklädd aluminium eller plast.
- Många husfasader har skarvar och glipor där vatten kan leta sig in. Vid regn och blåst kan vattnet ibland tränga in bakom fasadmaterialet och följa läkten innan det rinner ner längs väggarna eller vid nederkant mot balkongplattan. Detta är inte ett fel i inglasningen och behöver åtgärdas på annat sätt, till exempel genom fogning eller bleck. För att få problemet åtgärdat bör du först kontakta fastighetsbolaget som äger och/eller förvaltar huset eller byggbolaget.
- Regnvatten kan ibland innehålla basiska ämnen från till exempel balkongplattor, vilket kan orsaka etsningar i glasen som inte går att tvätta bort. Droppbleck är ett tillval som kan leda bort vattnet en bit utanför räcket och inglasningen.

Om du har frågor eller vill köpa tillbehör som vintertätlistor, droppbleck eller plisségardiner, tveka inte att höra av dig – kontakta oss på Alnova Balkongsystem 010-16 13 400



NovaLine Clear Våningshög

Hantera din inglasning

Öppna första glasdörren

För bästa barnsäkerhet är inglasningen utrustad med ett tvåhandsgrepp.

För att öppna första dörren på inglasningen drar du den övre öppningsdetaljens snöre nedåt **(1)** samtidigt som du lyfter handtaget åt sidan **(2)** och drar glasdörren inåt. Du kan antingen ställa upp första glasdörren i vädringsläge genom att passa in öppningsdetaljens pinne i det avsedda hålet **(3)**, eller öppna glasdörren helt. Lås den första glasdörren med låsstiftet i det avsedda hålet på takvinkeln **(4)**.



Öppna övriga glasdörrar

Skjut fram nästa dörr till öppningsläge **(5)**. Rutan hålls under tryck mot gångjärnssidan under hela öppningsförfarandet och dras inåt balkongen när den når rätt läge **(6)**. Övriga dörrar hakar i föregående dörr genom låsningen i ovankant av dörren **(7)**. Alla dörrar i sektionen placeras bredvid varandra för panoramavy **(8)**.



Stäng inglasningen

För att stänga glasdörrarna, upprepa proceduren i bakvänd ordning.

Obs! För att förebygga skador på inglasningssystemet bör inglasningen hållas stängd vid måttlig vind och starkare vindförhållanden.